



VB-FULLAIR-4C

making everyday smoother



airsuspension



- Increased comfort • Better driveability • More safety




IVECO DAILY

60C-65C

PRODUCTBLAD

PRODUCTBLAD

Voor een groot aantal automerken zijn luchtveersystemen de laatste jaren een standaard optie geworden. Voor de Iveco Daily 60C-65C is er ook een oplossing ontwikkeld: een geïntegreerd 4-Corner luchtveersysteem op zowel op de voor- als achteras, ontwikkeld door VB-Airsuspension uit Varsseveld. De Iveco Daily 60-65C als camper kan met dit 4-Corner luchtveersysteem worden uitgerust.



VB-FullAir-4C besturing

De VB-FullAir-4C, een integrale luchtvering voor de voor én achteras, heeft een elektronische besturing, de VB-ASCU (VB-Air-Suspension Control Unit). Deze unit controleert én corrigeert het rijniveau van het voertuig automatisch. Dit constante controleren en corrigeren (onafhankelijk van de beladingsgraad), zorgt automatisch voor veiliger voertuiggedrag en een verhoging van het comfort.




Software

Het elektronische gedeelte van de luchtgeveerde Daily is compatibel met de Iveco Daily voertuigelektronica. Verschillende software varianten maken het mogelijk de VB-FullAir-4C luchtvering aan te passen aan het specifieke gebruiksdoel van het voertuig. Het door de voertuigfabrikant opgegeven maximale laadvermogen mag niet overschreden worden.

Aanpassen hoogte

Bij stilstand kan de rijhoogte handmatig door middel van de standaard afstandsbediening aangepast worden, waarbij een verlaging van het chassis en / of laadvloer standaard tot de mogelijkheden van het systeem behoort.

Dealer:



Voordelen VB-FullAir-4C luchtvering:

- Verbeterd veercomfort
- Constante rijhoogte
- Verbeterde wegligging en stabiliteit
- Betere bescherming van kwetsbare / gevoelige goederen
- Comfortabeler vervoer voor de passagier
- Kniefunctie voor in- en uitladen van goederen
- Verminderde slijtage aan banden / remmen
- Milieuvriendelijker, verminderde CO² uitstoot

VB-Auto Level

De Iveco Daily 4C modellen krijgen nog een extra optie, de VB-Auto Level. Met deze functie kan de gebruiker zijn auto horizontaal ten op zichte van de grond zetten, zelfs wanneer hij zijn wagen op een oneven oppervlakte heeft geparkeerd. Met een simpele druk op de knop past het voertuig zichzelf snel en soepel waterpas aan. Oneffenheden tot 140 mm kunnen verholpen worden.

Levering en onderhoud

De luchtvering voor de Iveco Daily kan worden geleverd en onderhouden via de VB-Partners. De VB-FullAir-4C luchtvering is onderhouds arm, dit betekent dat een visuele controle tijdens het reguliere onderhoud van de Iveco Daily doorgaans voldoende is. De volledig uitontwikkelde VB-achterasluchtvering is verkrijgbaar voor alle modellen en types Iveco Daily 60C-65C via het VB-Airsuspension netwerk.

VB-Airsuspension afmetingen*:	Vooras	Achteras
Standaard rijhoogte	720 mm	790 mm
Rijhoogte met VB-FullAir-4C	590 mm	695 mm
Hoogste positie	+50 mm	+25 mm
Laagste positie	-50 mm	-75 mm

De hoogtes zijn gemeten van het hart van het wiel tot spatbordrand.